

DATENBLATT HYDRA SWAP

TECHNISCHE DATEN HYDRA SWAP

Material Schwimmkörper	Polyethylen
Schlauchanschluss	C-Storz-Kupplung
Gewicht	8 kg
Abmessungen (B x T x H)	60x45x18 cm
Saugöffnung	200x40 cm
Absaugleistung des MACH II	
Industrie-Schlammsaugers	1 Skimmer - 22 l/min
	2 Skimmer - 16 l/min bei doppelter Absaugfläche

- Inkl. Skimmer, Teleskopstange, 12 m langer Saugschlauch, 2x C-Storz Kupplungen, 90° C-Storz Bogen
- Optimale Absaugung durch selbstoptimierende Niveauregulierung
- Führung des Skimmers mittels der ausziehbaren Teleskopstange
- Optionale Saugschlauchverlängerung für mehr Reichweite
- Einsatz in Kombination mit dem MACH II Industrie-Schlammsaugers und dem Vorabscheider ULTRA
- Bei Bedarf möglich: Einsatz von zwei Skimmern mit einem MACH II - Parallelbetrieb mittels spezieller Halterung oder separat voneinander gesteuert
- Problemloser Transport, geringes Gewicht



IHR KONTAKT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.industrie-sauger.de

Technische Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB's: www.roessle.ag

rössle

Industrie-Schlammsauger

DATA SHEET HYDRA SWAP

TECHNICAL DATA HYDRA SWAP

Material float	Polyethylene
Hose connection	C-Storz coupling
Weight	8 kg
Dimensions (W x D x H)	60x45x18 cm
Suction opening	200x40 mm
Suction capacity of the MACH II vacuum cleaner for sludge	1 Skimmer - 22 l/min 2 Skimmer - 16 l/min (doubled suction area)

- Incl. skimmer, telescopic rod, 12 m long suction hose, 2x C-Storz couplings, 90° C-Storz bend
- Optimal suction due to self-optimising level regulation
- Guidance of the skimmer by means of the extendable telescopic rod
- Optional suction hose extension for more reach
- Use in combination with the MACH II vacuum cleaner for sludge and the pre-separator ULTRA
- If required: use of two skimmers with one MACH II vacuum cleaner - parallel operation by means of special holder or controlled separately from each other
- Easy transport, low weight



YOUR CONTACT

Pierre Wasgien
E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/en

Subject to technical changes, our terms and conditions apply: www.roessle.ag

rössle

Industrial vacuum cleaners for sludge

DATOVÝ LIST HYDRA SWAP

TECHNICKÉ ÚDAJE HYDRA SWAP

Materiál plováku	Polyethylen
Připojení hadice	Spojka C-Storz
Váha	8 kg
Rozměry (Š x H x V)	60x45x18 cm
Sací otvor	200x40 mm
Sací výkon průmyslového vysavače bahna MACH II	1 Skimmer - 22 l/min 2 Skimmer - 16 l/min s dvojitým sacím povrchem

- Včetně skimmeru, teleskopické tyče, 12 m dlouhé sací hadice, 2x spojky C-Storz, 90° ohyb C-Storz
- Optimální sání díky samooptimalizační regulaci hladiny
- Řízení skimmeru pomocí výsuvné teleskopické tyče
- Volitelné prodloužení sací hadice pro větší dosah
- Použití v kombinaci s průmyslovým vysavačem kalů MACH II a separátorem ULTRA
- V případě potřeby: použití dvou odpěňovačů s jedním vysavačem MACH II - paralelní provoz pomocí speciálního držáku nebo ovládání odděleně od sebe.
- Snadná přeprava, nízká váha



VÁŠ KONTAKT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/en

Vyhrazujeme si právo na technické změny. Platí naše všeobecné obchodní podmínky: www.roessle.ag

rössle

Průmyslové vysavače bahna

FICHA TÉCNICA HYDRA SWAP

DATOS TÉCNICOS HYDRA SWAP

Material flotador	Polietileno
Hose connection	Acoplamiento C-Storz
Peso	8 kg
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	60x45x18 cm
Abertura de aspiración	200x40 mm
Capacidad de aspiración del aspirador industrial de agua y lodo HYDRA	1 Skimmer - 22 l/min 2 Skimmer - 16 l/min (doble superficie de aspiración)

- Incl. skimmer, barra telescópica, manguera de aspiración de 12 m de longitud, 2 acoplamientos C-Storz, codo C-Storz de 90°
- Aspiración óptima gracias a la regulación de nivel autooptimizante
- Guiado del skimmer mediante la barra telescópica extensible
- Prolongación opcional de la manguera de aspiración para un mayor alcance
- Uso en combinación con el aspirador industrial de agua y lodo MACH II y el preseparador ULTRA
- En caso necesario: uso de dos skimmers con un aspirador especializada para bomberos HYDRA - funcionamiento en paralelo mediante soporte especial o controlados por separado el uno del otro
- Fácil transporte, poco peso



SU CONTACTO

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.industrie-sauger.en

Se reservan los derechos de efectuar modificaciones técnicas, se aplican nuestras Condiciones Generales: www.roessle.ag

rössle

Aspiradores industriales de agua y lodo

FICHE DE DONNÉES HYDRA SWAP

DONNÉES TECHNIQUES HYDRA SWAP

Matériau du flotteur	Polyéthylène
Raccord de tuyau	Accouplement C-Storz
Poids	8 kg
Dimensions (l x P x H)	60x45x18 cm
Orifice d'aspiration	200x40 mm
Capacité d'aspiration de l'aspirateur pour pompiers HYDRA	1 Skimmer - 22 l/min 2 Skimmer - 16 l/min en cas de double surface d'aspiration

- Incl. skimmer, perche télescopique, tuyau d'aspiration de 12 m, 2x accouplements, 90° Coude en C-Storz
- Aspiration optimale grâce au réglage de niveau auto-optimisant
- Guidage du skimmer au moyen de la perche télescopique extensible
- Rallonge de tuyau d'aspiration en option pour une plus grande portée
- Utilisation en combinaison avec l'aspirateur de boue industriel MACH II et le pré-séparateur ULTRA
- Possibilité d'utiliser un deuxième skimmer en parallèle grâce à un support spécial
- Transport sans problème, poids réduit



VOTRE CONTACT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/fr

Sous réserve de modifications techniques, nos conditions générales de vente s'appliquent : www.roessle.ag

rössle

Aspirateurs de boue industriels