

DATENBLATT VORABSCHIEDER ULTRA

TECHNISCHE DATEN VORABSCHIEDER ULTRA

Material	GFK
Abmessungen (D x H)	ø 52 x 74 cm
Volumen	ca. 90 l
Filterschaum	PPI 10T/PUR-Etherschaum
Filtergitter	Alu, Siebdurchmesser 22 mm
Verbindungsschlauch	1 m, ø 50 mm, 2x Storz-C-Kupplung
Gewicht	12,5 kg



TECHNISCHE DATEN TRANSPORTWAGEN

Material	Alu
Abmessungen (B x T x H)	47x70x117cm
Bereifung	Lufträder
Vorabscheiderbefestigung	Schnellspanngurt mit Öse
Tragfähigkeit	250 kg
Gewicht	7,5 kg



IHR KONTAKT

Pierre Wasgien
E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de

Technische Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB's: www.roessle.ag

rössle

Industrie-Schlammsauger

DATA SHEET PRE-SEPARATOR ULTRA

TECHNICAL DATA PRE-SEPARATOR ULTRA

Material	GRP
Dimensions (D x H)	ø 52 x 74 cm
Tank capacity	approx. 90 l
Filter foam	PPI 10T/PUR-Ether foam
Filter grid	Aluminium, sieve diameter 22 mm
Connection hose	1 m, ø 50 mm, 2x Storz-C-coupling
Weight	12.5 kg



TECHNICAL DATA OPTIONAL CHASSIS FOR THE PRE-SEPARATOR ULTRA

Material	Aluminium
Dimensions (W x D x H)	47 x 70 x 117 cm
Tyres	Treaded pneumatic tyres
Attachement of the pre-separator	Quick release strap with eyelet
Load capacity	250 kg
Weight	7.5 kg



YOUR CONTACT

Pierre Wasgien
E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/en

Subject to technical changes, our terms and conditions apply: www.roessle.ag

rössle

Industrial vacuum cleaners for sludge

DATOVÝ LIST SEPARÁTOR ULTRA

TECHNICKÉ ÚDAJE SEPARÁTOR ULTRA

Materiál	GRP
Rozměry (ø x V)	ø 52 x 74 cm
Tank capacity	přibližně 90 l
Houbový filtr	PPI 10T/PUR-Ether pěna
Filtrační síto	Hliník, 22 mm průměr díry
Připojovací hadice	1 m, ø 50 mm, 2x spojki Storz-C
Váha	12,5 kg



TECHNICKÉ ÚDAJE VOLITELNÝ PODVOZEK PRO SEPARÁTOR ULTRA

Materiál	Hliník
Rozměry (Š x H x V)	48 x 70 x 118 cm
Pneumatiky	Pneumatiky s běhounem
Přípevnění separátoru	Rychloupínací popruh s očkem
Nosnost	250 kg
Váha	7,5 kg



VÁŠ KONTAKT

Pierre Wasgien
E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/en

Vyhrazujeme si právo na technické změny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky: www.roessle.ag

rössle

Průmyslové vysavače bahna

FICHA TÉCNICA PRESEPARADOR

DATOS TÉCNICOS PRESEPARADOR ULTRA

Material	PRFV
Dimensiones (ø x alt.)	ø 52 x 74 cm
Capacidad del depósito	aprox. 90 l
Filtro de esponja	PPI 10T/PUR éter
Tamiz filtrante	Aluminio, diámetro de agujero 22 mm
Manguera de conexión	1 m, ø 50 mm, 2x Acoplamiento Storz-C
Peso	12,5 kg



DATOS TÉCNICOS CHASIS OPCIONAL PARA EL PRESEPARADOR ULTRA

Material	Aluminio
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	48 x 70 x 118 cm
Neumáticos	Neumáticos con banda de rodadura
Fijación del preseparador	Correa de liberación rápida con ojal
Carga útil máxima	250 kg
Peso	7,5 kg



SU CONTACTO

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.industrie-sauger.en

Se reservan los derechos de efectuar modificaciones técnicas, se aplican nuestras Condiciones Generales: www.roessle.ag

rössle

Aspiradores industriales de agua y lodo

FICHE DE DONNÉES PRÉ-SÉPARATEUR ULTRA

DONNÉES TECHNIQUES PRÉ-SÉPARATEUR ULTRA

Matériau	PRV
Dimensions (ø x H)	ø 52 x 74 cm
Capacité du réservoir	ca. 90 l
Mat filtrant	Mousse PPI 10T/PUR-Ether
Tamis filtrant	Aluminium, diamètre de perforation 22 mm
Tuyau de raccordement	1 m, ø 50 mm, 2x connexion C-Storz
Poids	12,5 kg



DONNÉES TECHNIQUES CHÂSSIS

Matériau	Aluminium
Dimensions (l x P x H)	47 x 70 x 117cm
Pneus	Pneus à air profilés
Fixation du pré-séparateur	Sangle de serrage rapide avec œillet
Capacité de transport maximale	250 kg
Poids	7,5 kg



VOTRE CONTACT

Pierre Wasgien
E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/fr

Sous réserve de modifications techniques, nos conditions générales de vente s'appliquent : www.roessle.ag

rössle

Aspirateurs de boue industriels